




## Généralités

Type de produit	Poteau 1 de lampe, Mur, Encastrement au mur, Encastrement au plafond, Plafond
Diffuseur	PMMA poliGLASS / poliGLASS
Modèle	Clamp
Fabricant	Lombardo S.r.l.
Design	design by Cristian Tengattini
Réf.	LL312B 
Codice E.A.N.	
Pièces par carton	4 pièces

 N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

## Caractéristiques

Classe	CL.I
Indice de protection	<b>IP 66</b> 
IK	IK 08 5J xx7
Douille	LED 230 lm 3W real output lm 92 LED avec alimentation intégrée

Classe rendement énergétique



## Normes et marques de conformité



## Désignation du produit

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.  
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé au zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.  
Diffuseur en PMMA; plaque épaisseur de 20 mm ou 100 mm (High). découpée au laser avec finition effet verre POLI GLASS. Joints en silicone.  
Fixation inox type A4 ou AISI 316L.  
Modèle breveté.  
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240V. Pas de risque phytobiologique, RG0 groupe (EN62471). Possibilité alimentation double entrée.

