

Généralités

Type de produit	Piquet , Mur, Plafond
Diffuseur	Verre sérigraphié / Opal.
Modèle	Tag
Fabricant	Lombardo S.r.l.
Design	design by Giancarlo Piretti
Réf.	LL115004  - Blanc
Codice E.A.N.	
Pièces par carton	4 pièces

 N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

Caractéristiques

Classe	CL.I
Indice de protection	IP 66 
IK	IK 06 1J xx3
Douille	LED 1200 lm 10W real output lm 473 LED avec alimentation intégrée
Classe rendement énergétique	

Normes et marques de conformité



Désignation du produit

Également adapté à l'usage à l'extérieur.
Corps et articulation en aluminium moulé sous pression ; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Réflecteur en aluminium.
Joints en silicone pour maintenir degré IP66.
Visserie en acier inox type A4.
Réglage inclinaison de 180°.
TAG 110 avec sac déshydratant avec capacité hygroscopique.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240.
Appareil inaccessible, fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-cablé. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

