



Généralités

Type de produit	Encastrément au mur, Encastrément au plafond
Diffuseur	Verre sérigraphié
Modèle	Stile next
Fabricant	Lombardo S.r.l.
Design	design by Lombardo design department
Réf.	LL102B 
Codice E.A.N.	
Pièces par carton	4 pièces




N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Caractéristiques

Classe	CL.I
Indice de protection	IP 66 
IK	IK 06 1J xx3
Douille	LED 230 lm 3W real output lm 38 LED avec alimentation intégrée

Classe rendement
énergétique



Normes et marques de conformité



Désignation du produit

Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur.
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Joints en silicone.
Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316 L.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Entrée d'alimentation simple.