

Généralités

Type de produit	Encastrément au mur
Diffuseur	Verre sérigraphié
Modèle	Stile next
Fabricant	Lombardo S.r.l.
Design	design by Lombardo design department
Réf.	LL106B 
Codice E.A.N.	
Pièces par carton	4 pièces


 N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Caractéristiques

Classe	CL.I
Indice de protection	IP 66 
IK	IK 06 1J xx3
Douille	LED 150 lm 2W real output lm 45 LED avec alimentation intégrée

Classe rendement énergétique



Normes et marques de conformité



Désignation du produit

Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur.
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Joints en silicone.
Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316 L.
Déflecteur interne en aluminium.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Entrée d'alimentation simple.