

Kit-02 Stile Next Post

LOMBARDO



Généralités

Type de produit	Poteau 1 de lampe
Diffuseur	Verre sérigraphié
Modèle	Stile next
Fabricant	Lombardo S.r.l.
Design	design by Lombardo design department
Réf.	LL661002  - Noir moulé
Codice E.A.N.	
Pièces par carton	1 pièce



N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Caractéristiques

Classe	CL.I
Indice de protection	IP 66 
IK	IK 06 1J xx3
Douille	LED 310 lm 3W real output lm 38 LED avec alimentation intégrée

Classe rendement énergétique



Normes et marques de conformité



Désignation du produit

Version unidirectionnelle. Kit composé des codes actuels LB11652/G/K + LL663C.

Kit-01 / kit-02 / kit-03 / kit-04: Poteau multifonctionnel en technopolymère avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils) et visserie.

Kit-05 / kit-06 / kit-07 / kit-08 / kit-09 / kit-10: Poteau multifonctionnel pour Stile Next 503 – Stile Next asimmetrico. Adapté à l'usage à l'extérieur et pour une application au sol.

Poteau réalisé en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. Fixation comprise.

Kit-11 / kit-12: Structure en ciment pour installation au sol, avec des couleurs différentes, et visserie (fixation).

Stile next également adapté à l'usage à l'extérieur. Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV. Diffuseur en verre trempé et sérigraphié. Joints en silicone. Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L. Modèle breveté. **LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud).**

Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).