

Downlight 60T

LOMBARDO



Généralités

Type de produit	Encastrément au plafond
Diffuseur	PMMA / poliGLASS
Modèle	Downlight
Fabricant	Lombardo S.r.l.
Design	design by Lombardo design department
Réf.	LL122000  - Blanc
Codice E.A.N.	
Pièces par carton	4 pièces




N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Caractéristiques

Classe	CL.II
Indice de protection	IP 44  IP 40
IK	IK 06 1J xx3
Douille	LED 965 lm 8W real output lm 409 LED avec alimentation intégrée

Classe rendement
énergétique



Normes et marques de conformité



Désignation du produit

Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur.
Corps en métal zingué à froid dont la résistance à l'oxydation est très élevée, verni avec des résines de Polyester stabilisées aux rayons UV.
Dissipateur en aluminium alliage 6060 T5, avec traitement d'anodisation naturelle. Diffuseur en PMMA satiné, fixé au corps au moyen d'un joint en silicone.
Installation à encastrément au moyen de ressorts. Alimentateur inclus, extérieur au produit. Version dimmable disponible.
Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471). Version ronde. Poids produit: 0.2 kg/0.44Lb.