



# Downlight 120T

LOMBARDO





## Généralités


Type de produit	Encastrément au plafond
Diffuseur	PMMA / poliGLASS
Modèle	Downlight
Fabricant	Lombardo S.r.l.
Design	design by Lombardo design department
Réf.	LL122012  - Blanc
Codice E.A.N.	
Pièces par carton	4 pièces

 N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Caractéristiques

Classe	CL.II
Indice de protection	<b>IP 44</b>  IP 40
IK	IK 06 1J xx3
Douille	LED 2060 lm 18W real output lm 1356 LED avec alimentation intégrée
Classe rendement énergétique	



## Normes et marques de conformité



## Désignation du produit

Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur.  
Corps en métal zingué à froid dont la résistance à l'oxydation est très élevée, verni avec des résines de Polyester stabilisées aux rayons UV.  
Dissipateur en aluminium alliage 6060 T5, avec traitement d'anodisation naturelle. Diffuseur en PMMA satiné, fixé au corps au moyen d'un joint en silicone.  
Installation à encastrément au moyen de ressorts. Alimentateur inclus, extérieur au produit. Version dimmable disponible.  
Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L.  
**LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**Version ronde. Poids produit: 2 kg/4.40Lb.