



- Luce orientabile
- Incasso invisibile per controsoffitti
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.
- Apertura per installazione 122x122 mm.

- Adjustable light
- Invisible recessed fitting for false ceilings
- Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.
- Opening required for installation: 122x122 mm.

- orientierbares Licht
- Unsichtbarer Einsatz für abgehängte Decken
- Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.
- Installationsöffnung 122x122 mm.

- Luz orientable
- Empotrado invisible para falsos techos
- Después de haber nivelado el falso techo con yeso, el empotrado resulta formar parte integrante del propio techo y se puede pintar.
- Apertura para la instalación 122x122 mm.

- Свет с изменением направления
- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки
- Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и можно его покрасить.
- Отверстие для установки 122x122 мм.

## Omologazioni

CE (T178 )

## Type-approvals

CE (T178 )

## Zulassungen

CE (T178 )

## Homologaciones

CE (T178 )

## Омолгоации

CE (T178 )

### T177 GU10



Portalamпада incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portalamπάras incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Opción - Опция:

#### - T01 Alo 40W

Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



#### - T01 LED 6W - 3000°K

Lampadina led 390 lumen  
LED light bulb 390 lumen



#### - T01 LED 6W - 6500°K

Lampadina led 420 lumen  
LED light bulb 420 lumen



#### - T01 LED 7W - 3000°K

Lampadina led 450 lumen  
LED light bulb 450 lumen



#### - T01 LED 7W - 6000°K

Lampadina led 500 lumen  
LED light bulb 500 lumen




#### - T01 LED 9W - 3000°K

Lampadina led 680 lumen  
LED light bulb 680 lumen



#### - T01 LED 9W - 6000°K

Lampadina led 730 lumen  
LED light bulb 730 lumen



\* Misura di ingombro con lampadina T01 LED 6W

### T178 LED



Optional: moduli e alimentatore  
Optional: modules and power supply unit.  
Optional: Module und Netzteil  
Opcional: módulos y fuente de alimentación  
По специальному заказу: модули и блок питания

#### - T03 Modulo led 6,5W - 3000°K

Modulo led 600 lumen-700mA  
LED module 600 lumen-700mA



#### - T03 Modulo led 6,5W - 4000°K

Modulo led 610 lumen-700mA  
LED module 610 lumen-700mA



#### - T03 LED DRIVER 8,4W

Led driver 8,4W-700mA



\* Misura con T03 Modulo LED 7W

Vedi tabella fotometrica pag. 286-287-288-289-290-291-292-293  
See photometric table on page 286-287-288-289-290-291-292-293

