

FICHE PRODUIT

IDENTIFICATION

	PC PC1037
	LIBELLÉ KNOT SMALL DISCO D300 H145
	TYPE LUMINAIRE À SUSPENDRE
	COLLECTION KNOT SMALL
	GAMME EXCLUSIVE LINE
DESIGN PAR CHIARAMONTE MARIN	
DIMENSIONS (MM) 300 x 145 x - x -	




CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

KNOT EST UNE COLLECTION LAMPES À SUSPENDRE MAJESTUEUSES DANS LAQUELLE SE CONFRONTENT DEUX MATÉRIAUX TRÈS DIFFÉRENTS L'UN DE L'AUTRE. CE DESIGN COMBINE UN CÂBLE NATUREL ÉCRU ET LA DOUCEUR DU VERRE SOUFFLÉ TRANSPARENT POUR DONNER NAISSANCE À UN CONTRASTE QUI EST À LA FOIS SURPRENANT ET DIGNE. LES FORMES PLEINES ET ARRONDIES DES DIFFÉRENTES FORMES ET TAILLES SONT TRANCHÉES PAR UN CÂBLE ROBUSTE QUI SEMBLE DÉFORMER LE FOND EN VERRE ET QUI CRÉE AINSI UN EFFET DE PLASTICITÉ. LA SOURCE DE LUMIÈRE LED EST ÉLÉGAMMENT RECOUVERTE D'UN CAPOT QUI, TOUT COMME L'EMBOUT DU CÂBLE, EST EN MÉTAL. À L'HEURE ACTUELLE, CETTE COLLECTION SE COMPOSE DE QUATRE LAMPES À SUSPENDRE ET DE PLUSIEURS VARIATIONS DE COULEURS. LA GAMME KNOT SMALL VIENT ÉLARGIR LA COLLECTION KNOT EN Y INTÉGRANT UNE PLUS PETITE VERSION DE TOUS LES TYPES DE LAMPES. CETTE NOUVELLE TAILLE EST PROPOSÉE EN RÉACTION À LA DEMANDE DE PLUS EN PLUS ÉLEVÉE EN TERMES DE LAMPES COMPACTES POUVANT ÊTRE INSTALLÉES DANS DES INTÉRIEURS PLUS PETITS ET AYANT DES PLAFONDS BAS.

TECHNOLOGIE



FICHE PRODUIT

CLASSIFICATION DU PRODUIT

KNOT SMALL	DISCO		PC1037
COULEUR DU VERRE	BAS	BRUN FUMÉE – VERRE TRANSPARENT	CGC538 °
COULEUR DU VERRE	BAS	OPALINE	CGC38 °
COULEUR DU VERRE	BAS	GRIS FUMÉE – VERRE TRANSPARENT	CGC516 °
COULEUR DU VERRE	BAS	VERRE TRANSPARENT	CGC23 °
TRAITEMENT DE SURFACE DU VERRE	ALL	VERRE À SURFACE BRILLANTE	CGSU66
SURFACE DE LA MONTURE	BAS	CHROME NOIR	CCS959 °
SURFACE DE LA MONTURE	BAS	CUIVRE	CCS584 °
SURFACE DE LA MONTURE	BAS	LAITON	CCS69 °
SURFACE DE LA MONTURE	BAS	ACIER INOXYDABLE – PONCÉ	CCS68 °
TRAITEMENT DE SURFACE DU BALDAQUIN	BAS	CHROME NOIR	CCSC975
TRAITEMENT DE SURFACE DU BALDAQUIN	BAS	CUIVRE	CCSC896
TRAITEMENT DE SURFACE DU BALDAQUIN	BAS	LAITON	CCSC897
TRAITEMENT DE SURFACE DU BALDAQUIN	BAS	ACIER INOXYDABLE – PONCÉ	CCSC974
CORDON	BAS	CORDE - NATUREL	CRP970 °
LONGUEUR DE LA CORDE	BAS	IL DOIT ÊTRE FOURNI PAR LE CLIENT, DU PLAFOND AU BAS DE LA LUMIÈRE	CLR1939
SOURCES	BAS	24V, LED, 10W, 2700K, 1510LM, RA80+, DIM	CEB1910
VERSION DIMMABLE	BAS	1-10V	CEDV1460
VERSION DIMMABLE	BAS	AC PHASE-CUT	CEDV1730
VERSION DIMMABLE	BAS	DALI VERSION	CEDV1458
OTHER MANUALS	BAS	WIRING DIAGRAM FOR DALI SYSTEM	CWNSM1469
VERSION DIMMABLE	BAS	BROKIS VERSION À GRADATION STANDARD	CEDV1461
CERTIFICATION	ALL	CE	CEC160
CERTIFICATION	ALL	ČSN EN 60598-1 ED.6:2015	CEC569
CERTIFICATION	ALL	ČSN EN 60598-2-4	CEC570

