


Généralités

Type de produit	Piquet , Mur
Diffuseur	PMMA
Modèle	Tok
Fabricant	Lombardo S.r.l.
Design	design by Lombardo design department
Réf.	LL128003  - Gris High Tech
Codice E.A.N.	
Pièces par carton	1 pièce

 N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

Caractéristiques

Classe	CL.I
Indice de protection	IP 66 
IK	IK 10 20J xx9
Douille	LED 1860 lm 13W real output lm 741 LED avec alimentation intégrée
Classe rendement énergétique	



Normes et marques de conformité



Désignation du produit

Également adapté à l'usage à l'extérieur.
Corps et couverture en aluminium; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de cataphorèse et vernissage avec des résines polyester stabilisées aux UV.
Fourni avec étrier de fixation en nylon. Prédéposé pour l'installation rapide sur poteaux standards Ø 60.
Tire-fond et visserie pour l'ancrage du poteaux au sol.
Diffuseur réalisé en PMMA transparent et anti-rayures.
Visserie en acier inox type A4.
Fourni avec 1 m de câble d'alimentation H05RN-F précâblé.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Angle d'éclairage 360°.