

Areo



design: Lombardo design department



Areo 280



Areo 350

Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Bianco
White - Blanc
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
- Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Vetro acidato
Etched glass - Verre acidé

- IT** Adatto anche ad uso esterno.
Base e anello in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Guarnizione in silicone.
Bulloneria in acciaio inox A4.
Sistema di chiusura tramite grani a scomparsa, con cava esagonale ch.2.
Modello brevettato.
LED 4000K (N) o 3000K (3). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

- EN** Suitable for indoor and outdoor use.
Die-cast aluminium base and ring, highly resistant to oxidization thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Silicone gasket.
A4 stainless steel nuts and bolts.
Closing system by means of retractable hex socket set screws size 2 mm.
Patented model.
LED 4000K (N) or 3000K (3) LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

- FR** Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Base et anneau en aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.
Diffuseur en verre acidé.
Joint en silicone.
Fixation en acier inox type A4.
Fermeture vis sans tête à six pans creux ch.2.
Modèle breveté.
LED 4000K (N) ou 3000K (3) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240.
Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)



Idoneo per lampade E27 LED

Suitable for E27 LED lamps

Convient pour lampes E27 LED

Areo

design: Lombardo design department



Areo 350

IP 65 IK 06 1J xx3

Diffusore in vetro acidato. Lampade dim.
max: E27 196 mm Ø 58 mm

Acid-etched glass diffuser.
Lamp max. dim.: E27 196 mm Ø 58 mm.

Diffuseur en verre acidé.
Lampes dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm.




= 3



	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED		<input type="checkbox"/>	LL402Q1
1950 lm 18W	CL.I		LL402QG
real output lm 1440			LL402QK
LED 1950 lm 18W		<input type="checkbox"/>	LL402B1
+ LED Em. - 180 lm	CL.I		LL402BG
real output lm 1440			LL402BK

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 2x60W			<input type="checkbox"/>	LB402M1
CFL 2x33W	CL.I			LB402MG
				LB402MK

led colour
 = (4000K)
 = (3000K, lm -5%)



Areo 280

IP 65 IK 06 1J xx3

Diffusore in vetro acidato. Lampade dim.
max: E27 152 mm Ø 48 mm

Acid-etched glass diffuser.
Lamp max. dim.: E27 152 mm. Ø 48 mm.

Diffuseur en verre acidé.
Lampes dim. max: E27 152 mm. Ø 48 mm.




= 10



	Specif.	Col.	Vetro/Glass
LED		<input type="checkbox"/>	LL382F1
1200 lm 10W	CL.I		LL382FG
real output lm 880			LL382FK
LED		<input type="checkbox"/>	LL382H1
780 lm 10,2W	CL.I		LL382HG
real output lm 365			LL382HK
LED - 780 lm 10,2W		<input type="checkbox"/>	LL382A1
+ LED Em. - 85 lm	CL.I		LL382AG
real output lm 365			LL382AK

Lamp.	Specif.	Energy	Col.	Vetro/Glass
E27 max 1x75W			<input type="checkbox"/>	LB38221
CFL 1x23W	CL.I			LB3822G
				LB3822K

led colour
 = (4000K)
 = (3000K, lm -5%)



Areo

design: Lombardo design department

